



Mobiles Flüssigfütterungssystem

Futterwagen

- ✓ Dosieren
- ✓ Mischen
- ✓ gute Laufeigenschaften durch Vollgummi-Räder
- ✓ frei wählbare Ausdosiergeschwindigkeit

- Ergänzungsfütterung mit Ferkelmilch in separate Schalen in der Abferkelbucht
- Ergänzungsfütterung von breiigem Prestarter in Abferkel- und Aufzuchtstall
- einfache Futtergabe von Sonderfutter jeglicher Art in Trog oder Futterschale

Ausführung:

- Rührwerk 230 V - 0,37 kW, oben gelagert
- Welle und Rührflügel V2A
- Kreiselpumpe 230 V - 0,6 kW, mit optimiertem Flügelrad
- Einhand-Ausdosierung per ergonomischer Zapfpistole mit federkraftschließendem Kugelventil
- Ausdosiergeschwindigkeit wählbar durch stufenlos einstellbare Umpumpfunktion
- schwenkbare, selbstaufrollende Kabeltrommel mit 25 m Kabel

Behälter, Rahmen, Fahrgestell:

- komplett aus V2A
- Abmessung 95 x 65 x 115 cm (LxBxH) (+ Kabeltrommel)
- spitzkegeliger Mischbehälter, restlose Entleerung mit 100 Liter Volumen
- Mischbehälter mit V2A-Deckel halbseitig geöffnet mit zusätzlichem, verschraubtem Schutzgitter zur Eindosierung gem. Vorschrift der Berufsgenossenschaft (Eingreiftschutz)
- 2 Vollgummi-Räder (d = 250 mm) für gute Laufeigenschaften vorne
- 2 Lenkrollen (d = 125 mm) mit Feststellbremse hinten

